

AQUARIUS

Продукция
ООО «ПК «Аквариус»



Сервер Аквариус T51 D104FW

Отличный сервер для решения типовых задач по хранению, обработке и передаче данных, таких как:

- Работа с базами данных;
- Локальные файловые сервисы;
- Обработка клиентских запросов низкой и средней интенсивности;
- Терминальные сервисы;
- Сервер небольшого/среднего предприятия.

Характеризуется базовыми возможностями расширения и штатной системой управления высокого уровня.



Установлен Numa BIOS

Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5467 от 24.06.2019.



Возможность установки модуля доверенной загрузки Numa Arce

Сертификат ФСТЭК России № 4228 от 04.03.2020 (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ, ТД(4), ЗБ);
Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рег. № 5343 от 06.05.2019.

Процессор	2 x процессора Intel® Xeon® Scalable 1-го / 2-го поколений (Skylake-SP / Cascade Lake SP), до 165Вт TDP
Стандарт памяти	16 слотов DIMMs, 1.5Tb RAM макс DDR4 ECC REG 2400/2666/2933 MHz
Слоты расширения	1 x PCI-E x16 Gen3 полной высоты половинной длины, 2 x M.2 SATA/NVMe 2260/2280/22110
Видеоконтроллер	интегрированный адаптер AST2500 с 16MB
Жесткие диски	4 x 6/12G Hot swap 3.5" HDD SAS/SATA (в базовой конфигурации, до 3 NVMe); 2 x 2.5" внутренние SATA HDD/SSD
Сетевой адаптер	2 x порта Intel X722 MAC/ X557 PHY 1/10G RJ45
Внешние отсеки для накопителей	4 x для 3.5"/2.5" HDD
Источник питания	2 x 750W Platinum 92+ RPSU
Вентиляторы	6 x легкосъёмный 40mm вентилятор с PWM
Удаленное управление	Контроллер системы BMC ASPEED AST2500 Redfish v1.1, IPMI v2.0, iKVM, Remote Media, WebUI
Оптический привод	1 x 2.5 внутренний SSD или SlimDVD
Системная логика	Набор микросхем Intel® C622 с контроллером системы Aspeed AST2500
Размер системы (В x Ш x Г), мм	43,4 x 438 x 676,5
Поддержка RAID (в базовой конфигурации)	с поддержкой RSTe/VROC RAID 0, 1, 5, 10 при установке ключа
Внутренние порты ввода/вывода	Контроллер Intel® C622 : 10 x 7pin SATA 6Gb/s, 1 x USB 3.0 Тип A, 1 x внутренний коннектор USB 3.0, 1 x внутренний коннектор USB 2.0,